


Produktdatenblatt

Artikelnummer	289515
Artikelbezeichnung	SecuBlock rapid, Hochschiebesicherung 2-gliedrig, mit Drehverschluss, für Zurflüh Feller-Welle
Verpackungseinheit	25 Stück
Katalogseite	187

Artikelbild	Varianten	Artikelbeschreibung
	<p>289514 SecuBlock rapid (ZF), 1-gliedrig</p> <p>289516 SecuBlock rapid (ZF), 3-gliedrig</p>	<p>Die Hochschiebesicherung SecuBlock rapid überzeugt insbesondere durch Robustheit und Montagefreundlichkeit.</p> <p>Die Hochschiebesicherung sorgt für ein festes Schließen des Rollladens und verhindert das Anheben des Rollladenpanzers im geschlossenen Zustand. Der Drehverschluss, der mit einem Geldstück oder einem Schraubendreher betätigt werden kann, macht die Montage der Hochschiebesicherung extrem einfach.</p>

Technische Daten	Anwendungsbereich
<p>Abmessungen (HxBxT) 118 x 150 x 8 mm</p> <p>Länge ab Befestigung 106 mm</p> <p>für Wellentypen ZF 45, ZF 54, ZF 64</p> <p>für Schlitz (ZF-Welle) 15 x 2 mm, Abstand 50 mm</p> <p>für Rollladenpanzer Mini-Profil</p> <p>Produktgewicht 72 g</p> <p>für Schraublöcher Abstand 90 mm</p> <p>empfohlene Schraube 3,5 x 6,5 DIN 7981 F H</p>	<p>Die Hochschiebesicherung kann für Zurflüh Feller-Wellen ZF 45, ZF 54 und ZF 64 eingesetzt werden. Zur Montage der Hochschiebesicherung werden die Befestigungsriegel in die Schlitze der Welle gelegt und der Drehverschluss wird in Pfeilrichtung bis zum Anschlag gedreht. Pro 60 cm Wellenlänge bzw. pro 4 Nm Antriebsleistung ist eine Hochschiebesicherung zu verwenden. Das Behanggewicht darf 8 kg pro verbauter Hochschiebesicherung nicht überschreiten. Diese 2-gliedrige Hochschiebesicherung kann bei einer Kastentiefe von 155 bis 180 mm eingesetzt werden.</p>

Produktnutzen	Ergänzende Produkte
<ul style="list-style-type: none"> • deutscher Markenhersteller (SELVE) • Fachhandelsqualität • verhindert das Hochschieben des Rollladens • sehr stabile und robuste Ausführung • hohe Montagefreundlichkeit durch Drehverschluss • optimales Wickelverhalten für Zuflüh Feller-Welle ZF 45, ZF 54, ZF 64 • einzelne Einschubprofile für Endglied verfügbar • viele Varianten verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • 289122 – Einschubprofil für SecuBlock, Neubau • 382240 – SELVE-Antrieb SES 2/10
	Alternative Produkte
	<ul style="list-style-type: none"> • 289611 – SecuBlock zum Anschrauben • 289541 – SecuBlock XL rapid • 289531 – SecuBlock XL rapid mit Neubau-Profil

Besonderheiten / Anmerkungen / Sonstiges
Für jede Anwendung gibt es die passende Variante der SecuBlock Hochschiebesicherung: Drehverschluss oder zum Anschrauben, 1-, 2-, 3-gliedrig, Mini- oder Neubau-Profil

Übersicht Hochschiebesicherungen SecuBlock

Art.-Nr.	Drehverschluss / zum Anschrauben	Anzahl Zwischenglieder	Länge über alles	Länge ab Befestigung	Art der Wellen- befestigung	Profil Endglied
289510	Drehverschluss	1	92 mm	80 mm	Rechteckloch 5,5 x 8 mm Abst. 60 mm	Mini-Profil (für Neubau: Einschubprofil Art.-Nr. 289122 verwenden)
289511		2	118 mm	106 mm		
289512		3	144 mm	132 mm		
289514		1	92 mm	80 mm	Schlitz (ZF) 15 x 2 mm Abst. 50 mm	
289515		2	118 mm	106 mm		
289516		3	144 mm	132 mm		
289610	zum Anschrauben	1	92 mm	80 mm	Rundloch D = 3,5 mm Abst. 92 mm	
289611		2	118 mm	106 mm		
289612		3	144 mm	132 mm		

Art.-Nr.	Einsetzbar für Wellentypen	Einsetzbar für Kastentiefe	Einsetzbar für Behanggewicht	Einsetzbar für Drehmoment	Einsetzbar im Abstand
289510	SW 60	115 – 150 mm	pro 8 kg Behanggewicht eine Hochschiebe- sicherung	pro 4 Nm Antriebs- drehmoment eine Hochschiebe- sicherung	empfohlen: Abstand 600 mm min. 300 mm, max. 800 mm
289511		155 – 180 mm			
289512		185 – 210 mm			
289514	115 – 150 mm				
289515	SW 50	155 – 180 mm			
289516	SW 40	185 – 210 mm			
289610		115 – 150 mm			
289611		155 – 180 mm			
289612		185 – 210 mm			